



Horgor KBR

profesjonalne urządzenie
do pielęgnacji i regeneracji
bieżni lekkoatletycznych

HORGER KBR to urządzenia pozwalające na profesjonalne czyszczenie i konserwację bieżni lekkoatletycznej. Prawidłowa konserwacja potrafi wydłużyć żywotność nawierzchni torów o ponad 30%. Oferujemy Państwu skorzystanie z naszych maszyn **HORGER KBR**.

Na co dzień urządzenia wykorzystywane są do utrzymania czystości bieżni na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie. Między innymi dzięki temu SL regularnie gości imprezy sportowe o randze mistrzowskiej, amatorskie zawody biegowe oraz stanowi bazę treningową dla profesjonalistów i amatorów zapewniając wysoki komfort w realizacji jednostek treningowych.

Horger KBR to innowacyjne maszyny wysokociśnieniowe, które efektywnie wykorzystują zimną wodę bez użycia chemikaliów, czyli nie ingerują w chemiczną strukturę bieżni, a jedynie przywracają jej funkcje początkowe. Podczas procesu czyszczenia, potężne dysze ciśnieniowe właczają wodę w głąb bieżni, a następnie wydajne pompy zasysają wszystkie zanieczyszczenia do zbiornika. Dzięki tym zabiegom przywraca się bieżni estetyczny wygląd i poprawia drenaż. Tak przeprowadzana konserwacja nie wyrządza bieżni żadnych szkód co jest bardzo ważne w przypadku nowych obiektów, bo przy zastosowaniu tej technologii nie tracą one gwarancji.

Bieżnie czyszczone w niewłaściwy sposób ulegają szybkiemu zniszczeniu. Najczęściej stosowana pseudo konserwacja (zwykłe myjki ciśnieniowe) jedynie poprawia wygląd wizualny, ale nie usuwa substancji niepożądanych (tłuszcze, kurz i inne). Te pozostając na powierzchni i w strukturze bieżni powodują, że traci sprężystość, staje się twarda i śliska przez co niebezpieczna w użytkowaniu.

| | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|
| URZĄDZENIE | HORGER KBR 150 | URZĄDZENIE | Separator HORGER KBR 540 (czysta / brudna woda) |
| SZEROKOŚĆ ROBOCZA | 150 cm | PODŁĄCZENIE | tuz tył |
| PODŁĄCZENIE | tuz przód | NAPĘD | WOM 540 obr./min. |
| NAPĘD | WOM 1000 obr./min. | POJEMNOŚĆ | 600 litrów |
| SZCZOTKI | regulowane | WYDAJNOŚĆ | 600 l / 1 min. |
| ELEMENTY CZYSZCZĄCE | dysze: wirnikowe, brzegowe, centralne wyciąg wentylatora | ARMATURA CIŚNIENIOWA | kompletna (myjka ręczna z węzłem) |
| | | ŚRODKI CZYSZCZĄCE | czysta woda |



Kontakt: Leszek Dunecki, tel.: 724 991 135